

ECN-S



De **ECN-S** is een koudwater hogedrukreiniger waar je weinig van hoort. Zo'n stille kracht.

Zijn radiale hogedrukpomp met keramische plunjers geeft veel minder trillingen en dus veel minder geluid. Prettig voor jou én je werkomgeving.

Uiteraard is hij opgebouwd met de allerbeste DiBO-componenten. Daarom is hij niet alleen stil, maar ook compact, wendbaar en geschikt voor een groot aantal toepassingen. En ook nog eens erg eenvoudig in gebruik!

PRODUCTKENMERKEN



Modern design



Hoogwaardige materialen



Robuust frame



Radiale hogedrukpomp



Motor met laag toerental



5 jaar garantie!



10u gebruik

PRODUCTSPECIFICATIES

- Modern ergonomisch design
- Gepoedercoat stalen frame → robuust en bestand tegen corrosie
- Hoogwaardige materialen: RVS in combinatie met dubbelwandig rotatiegegoten polyethyleen → zeer sterk, geen corrosie, kleurecht, stoot- en kravast
- Dubbele lanshouder → zeer gebruiksvriendelijk
- Grote achterwielen → gemakkelijk verplaatsbaar
- In de hoogte verstelbare duwbeugel (100 tot 110 cm) → zeer gebruiksvriendelijk
- Gemakkelijk op te bergen voedingskabel

STANDAARD UITRUSTING

Code	Artikelomschrijving
1.205.520.020	Hogedrukslang (5/16", 10 m) → groot werkbereik
1.208.630.xxxxx	Dubbele RVS spuitlans met hoge- en lagedruksproeier en snelkoppeling (enkel bij < 320 bar en < 41 l/min) → chemicaliën-toevoer en traploos druk regelen
1.211.5xx	Hogedrukpistool met swivel* → makkelijk manoeuvreerbaar pistool (*) afhankelijk van druk en debiet met of zonder swivel



1.205.520.020



1.208.630.xxxxx



1.211.5xx

Wijzigingen voorbehouden

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Radiale hogedrukpomp met 3 volkeramische plunjers en RVS kleppen → verlengde levensduur en minder geluidsproductie
- Electromotor met laag toerental (1450 tpm) → minder slijtage
- Automatisch start/stopsysteem met 30 s afvalvertraging
- Manometer
- Grofvuilfilter
- Aan/Uit-hoofdschakelaar

- Drukregelventiel voor het instellen van de werkdruk
- Reinigingsmiddeleninjector















Nota:

Monofase machines werken standaard op 1 x 230 V - 50Hz.

3-fase machines werken standaard op 3 x 400 V - 50 Hz.

Mogelijke varianten op aanvraag.

UITVOERINGEN

													
Code	Beschrijving	bar	l/u	°C	kW	V	A	tpm	m	m	mm	kg	
1.105.055	ECN-S 130/10	30 - 130	600	40	3	1 x 230 - 50 Hz	13	1450	5	10	765 x 530 x 1100	59	040
1.105.140	ECN-S 160/20	30 - 160	1200	40	7	3 x 400 - 50 Hz	11	1450	5	10	765 x 530 x 1100	77	075
1.105.280	ECN-S 180/13	30 - 180	780	40	5.2	3 x 400 - 50 Hz	8	1450	5	10	765 x 530 x 1100	67	045
1.105.300	ECN-S 210/15	30 - 210	900	40	7	3 x 400 - 50 Hz	11	1450	5	10	765 x 530 x 1100	72	045
1.105.290	ECN-S 200/20	30 - 200	1200	40	8	3 x 400 - 50 Hz	13	1450	5	10	765 x 530 x 1100	86	060

OPTIONELE TOEBEHOREN

Code	Artikelomschrijving
1.205.025	Haspelpakket met hogedrukslang (20 m, < 260 bar)
1.205.520.xxx	Hogedrukverlengslang met snelkoppelingen (10-25 m, ≤ 250 bar)
1.238.520.xxxxx	Rioolslang met nozzle en snelkoppeling (10-25 m, ≤ 200 bar)
1.208.828.xxxxx	Flexibele kniklans met hogedruksproeier (850 mm, ≤ 200 bar)
1.258.220.xxxxx	Gritstraallans met sproeier, snelkoppeling en aanzuigbuis (900 mm, ≤ 250 bar)
1.244.251	Schuimlans met maatbeker en snelkoppeling (200 mm, ≤ 250 bar)